

Pinnanmittauksen tuotteet



ASEKO

Your project partner close and far

■ ULTRAÄÄNI

Dinel ULM-53 ultraäänilähetin

- Nesteille ja kiintoaineille
- Mitta-alueet 0,25-20m
- Ex hyväksytyt Xi-mallit (10 / 09)
- Anturin runko PVDF
- Lähtöviesti 4..20mA / 0..10V
- Suojaluokka IP67
- Helppo kalibrointi kahdella napilla



■ KAPASITIIVISET LÄHETTIMET

Dinel CLM-36 kapasitiiviset lähettimet

- Nesteille ja kiintoaineille
- Mitta-alueet 0,2-20m
- Ex hyväksytyt Xi-mallit
- Lähtöviesti 4..20mA / 0..5V
- Suojaluokka IP65
- Ruostumaton teräs 1.4541, 1.4571
- Helppo kalibrointi kahdella potentiometrillä



■ MAGNETOSTRIKTIIVISET LÄHETTIMET

Gemco magnetostriktiiviset lähettimet

- Nesteille kohon kanssa
- Mitta-alueet 0,025-7,6m
- 4..20mA / 0..10V / PWM / SSI lähdöt
- Syöttöjännite 7..30VDC
- Suojaluokka IP68
- Iskun- ja värinän kestävä (1000G/30G)
- Erilaisia koho ja magneettivaihtoehtoja



■ PAINE

Dinel HLM

- Nesteille
- Mitta-alue 10..100m VP
- Lähtöviesti 4..20mA / 0..10V
- Syöttöjännite 10..30Vdc
- Lämpötila-alue jopa -25..+75°C mallista riippuen
- Suojaluokka IP68



Myyntiin yhteystiedot

Timo Tuupanen / Puh. 010 400 1295, GSM 0500 446 739 / timo.tuupanen@aseko.fi

Peter Jansson / Puh. 010 400 1208, GSM 050 338 9335 / peter.jansson@aseko.fi

KAPASITIIVISET KYTKIMET

Dinel DLS-27

- Nesteille ja kiintoaineille
- Mitta-alue 0,03-6m mallista riippuen
- Suojaluokka IP67
- Elektrodirin lämpötila-alue -30..+200°C
- Valmistusmateriaali ruostumaton teräs I.4541, I.4571
- NPN, PNP, NAMUR lähtövaihtoehdot



Dinel CLS-18

- Johtaville nesteille (esim.vesi)
- Edullinen ja kompakti malli
- Toimii kytkimenä virtapiirissä (maks.100mA)
- Hyvä sakankesto teräsrakenteen ansiosta



Dinel CPS-24

- Nesteille
- Havaitsee nesteen nestepinnanosoittimessa tai esim. turva-altaassa
- Suojaluokka IP67
- Lämpötila-alue -20..+70°C
- NPN, PNP, NAMUR lähtövaihtoehdot



Dinel CLS-53N

- Kiintoaineille, kuten pelleteille, jauholle, hiekalle...
- 2-johdin kytkentä, maks. kytkentävirta 0,3A
- Erittäin laaja käyttöjännitealue 20..250V AC/DC
- Suojaluokka IP67




Dinel GPLS-25

- Nesteille nestepinnanosoittimissa
- Yksinkertainen ja nopea asentaa
- Osoittimille jossa halkaisija 15..50mm lasi tai muovi
- Toimii kytkimenä virtapiirissä (maks.100mA)
- Max. väliaineen lämpötila +90°C



Dinel FLD-48

- Nesteille johtamattomissa säiliöissä
- Taipuisa, valmistusaine PUR
- Kiinnittyy tarrateipillä säiliön ulkopinnalle
- Asentuu myös kaareville alustoille



UIMURIKYTKIMET

M15 uimuri pintakytkimet

- Vaihtokytkin
- 250 VAC 16(4)A
- Kestävä komposiittirakenne
- Edullinen ja toimintavarma



NÄYTÖT JA VALVONTAKESKUKSET

NÄYTÖT

Dinel PDU

- Ohjelmoitavat näytöt
- Seinä- ja paneeliasennukseen
- Jopa 4 relelähtöä
- Syöttöjännite 24VAC/DC tai 230 VAC
- Valittavana 4..20mA lähtöviesti



Dinel LDU-400

- Paikallisinäyttö suoraan lähettimen päälle asennettavaksi
- 4 numeron näyttö
- Ohjelmoidaan kahdella napilla
- Suojausluokka IP67
- Syöttöjännite 4..20mA virtasilmoituksesta



EX-LISÄLAITTEET

Erottimet & virtalähde

- DIN-kisko asenteinen
- 24V ja 230V mallit
- Tuloviesti 4..20mA
- Lähtöviesti mallista riippuen 4..20mA tai 0..10V



ASEKO

Your project partner close and far